



ZŁOCONE LAMELE SKRAPLACZA



LATWY MONTAŻ



WEWNĘTRZNIE ROWKOWANE RURY



GRZANIE W NISKICH TEMPERATURACH



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



MODEL			TMV-S120WL/A-S	TMV-S140WL/A-S	TMV-S160WL/A-S
Wydajność	Chłodzenie	kW	12.10	14.00	16.00
	Grzanie	kW	14.00	16.50	18.50
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	6000	6300	6600
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	3.05	3.98	4.85
	Grzanie	kW	3.30	4.10	4.67
	Ogrzewanie wody	kW	3.30	3.80	4.20
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55	56	58
Średnice przewodów	Gaz	mm	15.90	15.90	19.05
	Gaz (wysokie ciśnienie)	mm	12.70	12.70	12.70
	Ciecz	mm	9.52	9.52	9.52
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	900	900	900
	Głębokość	mm	340	340	340
	Wysokość	mm	1345	1345	1345
Waga netto		kg	113	113	113
Zakres pracy	Chłodzenie	°C	-5-50	-5-50	-5-50
	Grzanie	°C	-15-24	-15-24	-15-24
	Odzysk ciepła	°C	-15-43	-15-43	-15-43
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R410A	R410A	R410A
	Ilość	kg	5.00	5.00	5.00
Zabezpieczenie prądowe		A	32	32	40

# TOSOT

Powered by Gree Electric Appliances

## TMV Home

### Jednostka zewnętrzna



ZŁOCONE LAMELE SKRAPLACZA



LATWY MONTAŻ



WEWNĘTRZNIE ROWKOWANE RURY



GRZANIE W NISKICH TEMPERATURACH



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



MODEL			TMV-S224W/A-X	TMV-S280W/A-X
Wydajność	Chłodzenie	kW	22.40	28.00
	Grzanie	kW	25.00	31.50
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	14000	14000
Zasilanie		V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	5.35	7.70
	Grzanie	kW	5.80	7.60
	Ogrzewanie wody	kW	5.00	5.20
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57	58
Średnice przewodów	Gaz	mm	19.05	22.20
	Gaz (wysokie ciśnienie)	mm	15.90	15.90
	Ciecz	mm	9.52	9.52
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	1340	1340
	Głębokość	mm	765	765
	Wysokość	mm	1605	1605
Waga netto		kg	295	295
Zakres pracy	Chłodzenie	°C	-5-50	-5-50
	Grzanie	°C	-15-24	-15-24
	Odzysk ciepła	°C	-15-43	-15-43
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R410A	R410A
	Ilość	kg	10.50	11.00
Zabezpieczenie prądowe		A	20	25

TOSOT Polska Sp. z o.o.

ul. Bociana 19, 31-321 Kraków, Polska  
tel.: +48 32 750 47 50, e-mail: [tosot@tosot.pl](mailto:tosot@tosot.pl)