



JEDNOSTKA KASETONOWA 4-STRONNA KOMPAKTOWA



Kompaktowa konstrukcja



Wielkość panelu EURO



Wbudowana pompa skroplin



Energooszcz. silnik wentylatora DC



Auto restart



Funkcja cichej pracy

Model			TMV-ND22T/ B-T	TMV-ND28T/ B-T	TMV-ND36T/ B-T	TMV-ND45T/ B-T	TMV-ND50T/ B-T	TMV-ND56T/ B-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.00	5.60
	Grzanie	kW	2.50	3.20	4.00	5.00	5.60	6.30
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy		W	35	35	35	45	45	45
Przepływ powietrza		m ³ /h	600	600	600	700	700	700
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41	41	41	45	45	45
Średnice przewodów	Gaz	cal; mm	3/8"; 9,52	3/8"; 9,52	1/2"; 12,7	1/2"; 12,7	1/2"; 12,7	2/3"; 16,93
	Ciecz	cal; mm	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	3/8"; 9,52
Średnica rury odpływowej		mm	25	25	25	25	25	25
Wymiary urządzenia	Korpus [dł x szer x wys]	mm	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240
	Panel [dł x szer x wys]	mm	650x650x50	650x650x50	650x650x50	650x650x50	650x650x50	650x650x50
Waga netto	Korpus	kg	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
	Panel	kg	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5