

KONSOLA



Nowy wyświetlacz
LED



Eleganckie
wzornictwo




Dwukierunkowy
nawiew powietrza



Funkcja cichej
pracy



Gorący start



Kompaktowa
konstrukcja



Samodiagnoza



Auto restart

Model			TMV-ND22C/A-T	TMV-ND28C/A-T	TMV-ND36C/A-T	TMV-ND45C/A-T	TMV-ND50C/A-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.20	2.80	3.60	4.50	5.00
	Grzanie	kW	2.50	3.20	4.00	5.00	5.50
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy		W	15	15	20	40	40
Przepływ powietrza		m ³ /h	400	400	480	680	680
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38	38	40	46	46
Średnice przewodów	Gaz	cal; mm	3/8"; 9,52	3/8"; 9,52	3/8"; 9,52	1/2"; 12,7	1/2"; 12,7
	Ciecz	cal; mm	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35	1/4"; 6,35
Średnica rury odpływowej		mm	28	28	28	28	28
Wymiary urządzenia [dł x szer x wys]		mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Waga netto		kg	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0