

TMV 5 SLIM

Jednostka zewnętrzna Non – Modular



Centralne sterowanie



Grzanie w niskiej temperaturze



MODEL			TMV-H224WL/A-X	TMV-H280WL/A-X	TMV-H335WL/A-X
Wydajność	Chłodzenie	kW	22.40	28.00	33.50
	Grzanie	kW	24.00	30.00	35.10
Przepływ powietrza		m ³ /h	8000	11000	11000
Zasilanie		V/f/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	60	62	63
Średnice przewodów	Gaz	mm	19.05	22.20	25.40
	Ciecz	mm	9.52	9.52	12.70
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	940	940	940
	Głębokość	mm	320	460	460
	Wysokość	mm	1430	1615	1615
Waga netto		kg	133	166	177
EER		-	4.00	4.00	3.68
COP		-	4.44	4.35	4.28
Zakres pracy	Chłodzenie	°C	-5 – 52	-5 – 52	-5 – 52
	Grzanie	°C	-20 – 27	-20 – 27	-20 – 27
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	5.60	7.00	9.10
	Grzanie	kW	5.40	6.90	8.20
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R410A	R410A	R410A
	Ilość	kg	5.5	7.10	8.00
Zabezpieczenie prądowe		A	20	25	32