



FUNKCJA PAMIĘCI



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



NOWY WYŚWIETLACZ LCD



FUNKCJA CICHEJ PRACY



ELEGANCKIE WZORNICTWO



GORĄCY START



SZEROKIE MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



MODEL			TMV-ND22C/A-T	TMV-ND28C/A-T	TMV-ND36C/A-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.20	2.80	3.60
	Grzanie	kW	2.50	3.20	4.00
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	450	500	600
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0.015	0.015	0.02
	Grzanie	kW	0.015	0.015	0.02
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	36	36	40
Średnica przewodów	Gaz	mm	9.52	9.52	12.70
	Ciecz	mm	6.35	6.35	6.35
	Skropliny	mm	17.00	17.00	17.00
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	700	700	700
	Głębokość	mm	215	215	215
	Wysokość	mm	600	600	600
Waga netto		kg	16	16	16
Zabezpieczenie prądowe		A	6	6	6



FUNKCJA PAMIĘCI



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



NOWY WYŚWIETLACZ LCD



FUNKCJA CICHEJ PRACY



ELEGANCKIE WZORNICTWO



GORĄCY START



SZEROKIE MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



MODEL			TMV-ND45C/A-T	TMV-ND50C/A-T
Wydajność	Chłodzenie	kW	4.50	5.00
	Grzanie	kW	5.00	5.50
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	630	650
Zasilanie		V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0.04	0.04
	Grzanie	kW	0.04	0.04
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43	46
Średnica przewodów	Gaz	mm	12.70	12.70
	Ciecz	mm	6.35	6.35
	Skropliny	mm	17.00	17.00
Wymiary urządzenia	Szerokość	mm	700	700
	Głębokość	mm	215	215
	Wysokość	mm	600	600
Waga netto		kg	16	16
Zabezpieczenie prądowe		A	6	6