

TOSOT

Powered by Gree Electric Appliances

TMV 5 Slim

Jednostka zewnętrzna non-modular



CENTRALNE STEROWANIE



GRZANIE W NISKICH TEMPERATURACH



| MODEL | | | TMV-224WL/C-X | TMV-280WL/C-X | TMV-335WL/C-X |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 22.40 | 28.00 | 33.50 |
| | Grzanie | kW | 24.00 | 30.00 | 35.00 |
| Przepływ powietrza | | m ³ /h | 8000 | 11000 | 11000 |
| Zasilanie | | V/f/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 6.12 | 7.78 | 9.57 |
| | Grzanie | kW | 4.90 | 6.12 | 7.14 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | | dB(A) | 74 | 74 | 76 |
| Średnice przewodów | Gaz | mm | 19.05 | 22.20 | 25.40 |
| | Ciecz | mm | 9.52 | 9.52 | 12.70 |
| Wymiary urządzenia | Szerokość | mm | 940 | 940 | 940 |
| | Głębokość | mm | 320 | 460 | 460 |
| | Wysokość | mm | 1430 | 1615 | 1615 |
| Waga netto | | kg | 133 | 166 | 177 |
| EER | | W/W | 3.66 | 3.60 | 3.50 |
| COP | | W/W | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| Zakres pracy | Chłodzenie | °C | -5-52 | -5-52 | -5-52 |
| | Grzanie | °C | -20-27 | -20-27 | -20-27 |
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | R410A | R410A |
| | Ilość | kg | 5.50 | 7.10 | 8.00 |
| Zabezpieczenie prądowe | | A | 20 | 25 | 32 |

TOSOT Polska Sp. z o.o.

ul. Bociana 19, 31-321 Kraków, Polska
tel.: +48 32 750 47 50, e-mail: tosot@tosot.pl